




30 mil
horas de
vida útil

1
ano de
garantia


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PR18W30KE PR18W40KE PR18W50KE PR18W60KE
POTÊNCIA	18W
FLUXO LUMINOSO	1320 Lm
TENSÃO	Bivolt Aut.
VIDA ÚTIL	30.000h
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 40
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
ÍNDICE DE REP. DE COR	>80
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.92
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C a 40°C
DIMENSÃO EXTERNA	Ø 22,5 cm
DIMENSÃO DO NICHOS	Ø 20,5 cm
TEMPERATURA DE COR	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> QUENTE NEUTRO FRIO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 3000k 4000k 5000k 6000k </div>

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

Dimensão Externa



Emissão luminosa 1 / CDL polar



Dimensão do Nicho

SAC Atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h
(19) 3522-2020 / sac@ledplanet.com.br

Conheça nossa linha de produtos:
www.ledplanet.com.br